

ELENCHI PUNTATI e NUMERATI

Per creare elenchi numerati vengono usati due TAG e degli attributi.

Per gli elenchi numerati sono usati i TAG ` ...e... `.

Per esempio:

```
<ol type="1" start="4">
  <li>Testo del primo punto</li>
  <li>Testo del secondo punto</li>
  <li>Testo del terzo punto</li>
</ol>
```

L'attributo type ammette 5 valori:

A elenco alfabetico con lettere maiuscole a elenco alfabetico con lettere minuscole l
numeri romani con lettere maiuscole i numeri romani con lettere minuscole 1 numeri arabi

L'attributo start indica il valore di partenza dell'elenco.

Per gli elenchi puntati vengono usati i TAG ` ...e... `.

Per esempio:

```
<ul type="disc">
  <li>Testo del primo punto</li>
  <li>Testo del secondo punto</li>
  <li>Testo del terzo punto</li>
</ul>
```

L'attributo type ammette tre valori:

disc disco pieno
square quadrato pieno
circle cerchio vuoto

Esempio:

```
<!Mio documento html>
```

```
<html>
  <head>
    <title>Questo é l'inizio</title>
  </head>
```

```
<body bgcolor="white">
```

```
<p><center>INDICE</center></p>
```

```
<ol type="A" start="3">
```

```
<li>Testo del punto 1</li>
<li>Testo del punto 2</li>
<li>Testo del punto 3</li>
</ol>
```

```
<ul type="circle">
  <li>Testo del punto 1</li>
  <li>Testo del punto 2</li>
  <li>Testo del punto 3</li>
</ul>
```

```
<p><em>Paragrafo di testo fuori dall'elenco</em></p>
</body>
</html>
```